

# Tankrom<sup>®</sup> AB

## Sulfato básico de cromo

Tankrom AB es una inorgánicamente reducida de sulfato básico de cromo en forma de polvo.

PROPIEDADES	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Óxido de cromo ( $Cr_2 O_3$ )	25,0 - 26,0%
Basicidad (Schorlemmer)	32 a 34%
pH (10% solución)	02.08 a 03.02
Cromo hexavalente ( $Cr + 6$ )	No detectado
Apariencia	polvo verde

### SOLICITUD:

Tankrom AB se puede aplicar a todo tipo de cueros y pieles de curtido y recurtido de cromo.

Ventajas de Tankrom AB son;

- Su carácter aniónico asegura la penetración del cromo homogénea, e incluso distribución.
- Su fuerte enmascaramiento sulfato, acelera la penetración de cromo.
- Es fácilmente soluble incluso en agua fría.

### EMBALAJE:

Sacos de 25 kg PP tejidas o 25 kg de múltiples capas de papel kraft bolsas en reducir palets envueltos.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en lugares frescos y secos. Mantener alejado de la luz solar y fuentes de calor.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Evitar la inhalación, ingestión, contacto con piel y ojos. En caso de cualquier exposición, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.